

iiyama LineUp

FPシリーズ

コンビネーションドライブ搭載モデル

FP24GCBHシリーズ

本体のみ
FP24GCBH (モニタはオプションです。) オープン価格

FCシリーズ

TVチューナー搭載モデル



写真は、FC17GRW-M7Dです。

FC17GRW+シリーズ

本体のみ
FC17GRW+ (モニタはオプションです。) オープン価格
17インチ高輝度CRTモニタセット
FC17GRW-M7D オープン価格

コンビネーションドライブ搭載モデル



写真は、FC13GCBH2-B38です。

FC13GCBH2シリーズ

本体のみ
FC13GCBH2 (モニタはオプションです。) オープン価格
15インチTFTカラー液晶セット
FC13GCBH2-B38 オープン価格

CD-R/RW搭載モデル

FC13GRWHシリーズ

本体のみ
FC13GRWH (モニタはオプションです。) オープン価格
15インチTFTカラー液晶セット
FC13GRWH-B38 オープン価格

Microsoft® Office XP搭載モデル

FC13GRWHXシリーズ

本体のみ
FC13GRWHX (モニタはオプションです。) オープン価格

Windows® XP Professional搭載モデル



写真は、FC13GRWPです。

FC13GRWPシリーズ

本体のみ
FC13GRWP (モニタはオプションです。) オープン価格

It's Runs Faster!



写真は、FP24GCBHです。



コンピユータの最新
インテルのプロセッサ



コンピユータの最新
インテルのプロセッサ

新しいコンパクトタイプボディ、ラインナップも豊富に新発売!

省スペースに対応、静音タイプスリムPC

省スペース対応の置き場所を選ばないコンパクトボディを採用、しかも静音タイプでオフィスやご家庭にもピッタリです。

LAN機能を標準搭載

今や必須のブロードバンドポート(LANポート)を標準で搭載。オフィスでのLANやご家庭でのCATV・ADSLに最適です。

スムーズなフロントアクセスポート

各シリーズとも周辺機器との接続がよりスムーズになるアクセスポートをフロントに配置しました。作業効率がぐんとアップします。

選べるドライブとモニタセット

DVD・CD-R/RWコンビネーションからCD-R/RWドライブまで用途に合わせてお選び頂けます。また、モニタセットも17"高輝度CRTモニタから17" TFT液晶までご用意しています。

| 機種名 | FP24GCBH | FC17GRW+/FC17GRW-M7D | FC13GCBH2/FC13GCBH2-B38 | FC13GRWH/FC13GRWH-B38 | FC13GRWHX | FC13GRWP | | |
|--|--|----------------------|---|------------------------|--|----------|-----------|--|
| ケース | スリムブックタイプケース | | | | | | | |
| CPU | インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.40GHz | | インテル® Celeron® プロセッサ 1.70GHz | | インテル® Celeron® プロセッサ 1.30GHz | | | |
| チップセット | インテル® 845G Chipset | | インテル® 845GL Chipset | | VIA社製 Apollo PLE133T Chipset | | | |
| BIOS | Phoenix(Award)BIOS | | | | | | | |
| 1次キャッシュ | 20KB(CPU内蔵) | | | 32KB(CPU内蔵) | | | | |
| 2次キャッシュ | 512KB(CPU内蔵) | | 128KB(CPU内蔵) | | 256KB(CPU内蔵) | | | |
| メインメモリ(標準) | DDR266対応 256MB DDR SDRAM (256MB DIMM x1) | | | | | | | |
| メインメモリ(最大) | 512MB (256MB DIMM x2) | | | | | | | |
| ビデオシステム* 1</td <td colspan="2">インテル® 845G AGP Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ</td> <td colspan="2">インテル® 845GL AGP Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ</td> <td colspan="2">VIA社製 VT8601T(AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ</td> | インテル® 845G AGP Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ | | インテル® 845GL AGP Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ | | VIA社製 VT8601T(AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ | | | |
| FDD | 3.5インチ 2HD (2モード、720KB/1.44MB) | | | | | | | |
| HDD | 約80GB(Ultra-ATA/100対応) | | | 約40GB(Ultra-ATA/100対応) | | | | |
| メディアドライブ | CD-R/RW/DVDコンピネーションドライブ: CD-R書き込み最大32倍速・CD-RW書き込み最大10倍速・ CD-ROM読み込み最大40倍速・DVD-ROM最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載 | | DVD+RW/R+ドライブ/DVD+RW/R+書き込み2.4倍速: CD-R書き込み最大12倍速・CD-RW書き込み最大10倍速: CD-ROM読み込み最大32倍速・DVD-ROM読み込み最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載 | | CD-R/RW/DVDコンピネーションドライブ: CD-R書き込み最大32倍速・CD-RW書き込み最大10倍速: CD-R/RWドライブ/CD-R書き込み最大40倍速: CD-RW書き込み最大12倍速・CD-ROM読み込み最大40倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載 | | | |
| TVチューナー | 標準搭載、受動チャンネル/VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch) | | | | | | | |
| サウンド機能 | インテル® 82801DB Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ | | | | | | | |
| ブロードバンドポート(LAN) | 100BASE-TX/10BASE-T(自動認識) | | | | | | | |
| FAX / モデム*2 | V.90対応 データ通信時 最大56Kbps/ FAX送信時 最大14.4Kbps /モデム(PCIカード) | | Low-Profile PCIx2(2)、Low-Profile AMR x1(1) | | | | | |
| 拡張スロット(空き) | AGP x1(1)、Low-Profile PCIx3(1) | | Low-Profile PCIx2(2)、Low-Profile AMR x1(1) | | | | | |
| インターフェイス*3 | 前面 USB2.0(4ピン)x2、IEEE1394(4ピン)x2、PCカードスロット(Typell)x1、 光デジタル(S/PDIF)オーディオ出力(角型)x1 | | USB1.1(4ピン)x2、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)x1 | | | | | |
| | 背面 USB2.0(4ピン)x4、シリアルポート(D-sub9ピン)x1、パラレルポート(D-sub25ピン)x1、アナログRGBビデオ 出力(ミニD-sub15ピン)x1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力 (モノラル、ミニジャック)x1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)、LAN(RJ45)x1 キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)、モジュラージャック(LINE x1、TEL x1)x2、 LAN(RJ45)x1 | | USB1.1(4ピン)x2、シリアルポート(D-sub9ピン)x1、パラレルポート(D-sub25ピン)x1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)x1、 ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)x1、ジョイスティック/MID(x1) キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)、モジュラージャック(LINE x1、TEL x1)x2、LAN(RJ45)x1 | | | | | |
| 電源 | AC90 - 110V, 50/60Hz, 160W | | | | | | | |
| 消費電力 | 120W | | 110W | | 80W | | | |
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率*5 | R区分 0.0007 | | R区分 0.0009 | | | | | |
| 外形寸法(縦向きに設置時) | 325(H)x100(W)x370(D)mm(縦置きスタンド使用時) | | | | | | | |
| 重量 | 約9.0kg(本体のみ) | | | 約8.5kg(本体のみ) | | | | |
| ディスプレイ | 単体モデル FP24GCBH | | FC17GRW+ | | FC13GRWH | | | |
| | セットタイプ - | | FC17GRW-M7D/HM704UC D(17インチ高輝度CRT) 0.25mmAGCピッチ、最大解像度1600x1200(NI)、 水平/垂直周波数 H30.0-96.0kHz/V50-160Hz、 輝度 400cd/m ² 最大(OP0茶タンON時)、 表示色 フルカラー、VESA DDC1/28™、 400(W)x406.6(H)x423(D)mm、16.6Kg | | FC13GCBH2-B38/FC13GRWH-B38(BX3814UT/15インチ) TFTカラー液晶、0.297mm画素ピッチ、最大解像度1024x768、 水平/垂直周波数 H30.0-60.0kHz/V55-75Hz、 表示色 約1620万色、VESA DDC2B™、 383.9(W)x375.9(H)x180(D)mm、3.4Kg | | FC13GRWHX | |
| 使用環境 | 操作時 温度 10-35 湿度 25-80% 結露なきこと | | | | | | | |
| 主な付属品 | 日本語(104*9キー)マルチメディアキーボード(PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、縦置きスタンド、リカバリCD-ROM、電源ケーブル、取扱説明書、保証書、S-ビデオコンポジット変換ケーブル(FC17GRW+シリーズのみ) | | | | | | | |
| 初期導入OS | Microsoft® Windows® XP Home Edition | | | | Microsoft® Windows® XP Professional | | | |

*1 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。また必要に応じて最大で48MBを使用します。*2 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応してあります。JRA PAT用ソフトウェアのモデムを購入していただく必要があります。*3 FC13G各シリーズのライン出力端子およびマイク入力端子は、前面もしくは背面の挿入となります。*4 ビデオ入力を行う際の音声入力として使用します。*5 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合性能指数で除したものです。

主なバンドルソフトウェア一覧

| 分類 | ソフトウェア名 | FP24GCBHシリーズ | FC17GRW+シリーズ | FC13GCBH2シリーズ | FC13GRWHシリーズ | FC13GRWHXシリーズ | FC13GRWPシリーズ |
|------------------------------|------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Microsoft® OfficeXP Personal | ホームページ閲覧 | Microsoft® Internet Explorer 6.0 *1 | - | - | - | - | - |
| インターネット | 英日/日英翻訳・辞書 | コリヤ英和!一発翻訳バイリンガル Ver4.0 | - | - | - | - | - |
| ドキュメントビューア | PDFファイル閲覧 | Adobe® Acrobat Reader™ 5.0J | - | - | - | - | - |
| はがき作成 | | 筆王 for iiyama | - | - | - | - | - |
| 交通情報検索 | | 乗換案内(2002年10月時刻表対応版) *2 | - | - | - | - | - |
| 画像/映像表示・編集 | ビデオ編集 | Ulead® VideoStudio® 6 SE DVD | - | - | - | - | - |
| | TV視聴・録画 | Ulead® DVD MovieWriter1.5 SE | - | - | - | - | - |
| | DVDプレーヤー | WinDVR™ 2 WinDVD™ 4 | - | - | - | - | - |
| 音楽再生(MP3対応) | | Microsoft® Windows Media Player8.0 *1 | - | - | - | - | - |
| CD-R/RW、DVD-Rライティングソフト | | WinCD R Lite B's Recorder GOLD5 Basic/B's CLIP5 | - | - | - | - | - |

*1 Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professionalに含まれます。*2 路線料金・時刻は変更されることがあります。

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

| | | | |
|--|--|--|--|
| | フリーコール 0120-148-633 (携帯専用、PHS可) TEL受付時間 平日 9:00-20:00 土日 9:00-17:00 (弊社休業日 8/14-15・16 12/31 1/1-2・3-4を除く) ただし土曜日はお電話のみ、窓口対応はお電話のみです(ご事情により)。わかりやすくお話しします。 | | ホームページ http://www.iiyama-sales.com/ お近くに販売店がない方のために、e-shopもご利用してあります。 フリーコール0120-118-584(携帯専用、PHS可) |
| | 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 水、熱、湿気、落し、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。 安全点検のお願い!! ご使用の際このようなことはありませんか コードを動かすと、電気が通ったり切れたりする。 本体ケースが異常に熱い。 音が(こい)いする。 使用中に異常な音や振動などがある。 その他の異常がある。 お困り!! 故障や事故防止のため、コメントからブログをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。 | | |

商品について、詳しくは販売店におたずねください。記載されている製品の内容・仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntelコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。ダイアモンドトロンは三菱電機株式会社の登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。このカタログに記載の価格および仕様は、2002年10月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL: 03-3231-8401(代表)
大阪営業所 TEL: 06-6886-5421
福岡営業所 TEL: 092-761-3488
テレセールス部 TEL: 025-521-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>

株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.co.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ