

創造力  
ヨシゲキスル!



写真は、FP17GCB-A38です。

## iiyama LineUp

### ECシリーズ



写真は、EC11GDRW-A43です。

#### ECシリーズ ミドルタワーPCタイプ

Intel® Celeron® プロセッサ1.10GHz 128MB SDRAM  
40GB HDD DVD-ROM・CD-R/RW搭載  
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

**EC11GDRW** (モニタはオプションです。) オープン価格

17インチ高輝度CRTモニタセット

**EC11GDRW-HM7** オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

**EC11GDRW-A38** オープン価格

17インチTFTカラー液晶セット

**EC11GDRW-A43** オープン価格

### FPシリーズ



写真は、FP17GCB-A38です。

#### FPシリーズ スタイルッシュスリムPCタイプ

Intel® Pentium® 4プロセッサ1.70GHz 256MB SDRAM  
40GB HDD DVD/CD-R/RWコンピネーションドライブ搭載  
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

**FP17GCB** (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

**FP17GCB-A38A** オープン価格

17インチTFTカラー液晶セット

**FP17GCB-A43** オープン価格



写真は、FP17GCB2-A37です。

本体のみ

**FP17GCB2** (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

**FP17GCB2-A37** オープン価格

### FCシリーズ



写真は、FC1GRWP-A37です。

#### FCシリーズ スリムPCタイプ

Intel® Celeron® プロセッサ1GHz 128MB SDRAM 40GB HDD  
CD-R/RW搭載(FC1GRWPシリーズ)CD-ROM搭載(FC1GSPシリーズ)  
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

**FC1GRWP** (モニタはオプションです。) オープン価格

**FC1GSP** (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチシャドウマスクCRTモニタセット

**FC1GRWP-S5W** オープン価格

**FC1GSP-S5W** オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

**FC1GRWP-A37** オープン価格

**FC1GSP-A37** オープン価格



コンピュータの要諦  
インテルのプロセッサ



コンピュータの要諦  
インテルのプロセッサ

# 豊富なラインナップで新発売!

## 製品仕様

機種名	EC11GDRW/EC11GDRW-HM7/ EC11GDRW-A38/EC11GDRW-A43	FP17GCB/FP17GCB-A38A/ FP17GCB-A43	FP17GCB2/FP17GCB2-A37	FC1GSP/FC1GSP-S5W/ FC1GSP-A37	FC1GRWP/FC1GRWP-S5W/ FC1GRWP-A37
ケース	マイクロタワーケース	スリムブックタイプケース		スリムブックタイプケース	
CPU	Intel® Celeron® プロセッサ1.10GHz	Intel® Pentium®4 プロセッサ1.70GHz		Intel® Celeron® プロセッサ1GHz	
チップセット	Intel® 810E Chipset	Intel®845 Chipset		VIA Apollo PLE133T	
BIOS	Award BIOS				
2次キャッシュ	128KB(CPU内蔵)	256KB(CPU内蔵)		128KB(CPU内蔵)	
メインメモリ(最大)	PC133対応 128MB SDRAM(最大512MB)*1	PC133対応 256MB SDRAM(最大512MB)		PC133対応 128MB SDRAM(最大512MB)*2	
ビデオシステム*3	Intel® 82810E Chipset内蔵グラフィックアクセラレータ 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色	ATI RADEON VE(AGP):ビデオメモリ16MB DDR SDRAM (On-board) 800×600 最大1,677万色 1800×1440 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1856×1392 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1920×1080 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色 1920×1200 最大1,677万色 1600×1200 最大1,677万色 1920×1440 最大1,677万色 1792×1344 最大1,677万色 2048×1536 最大1,677万色	nVIDIA GeForce2 MX 200 デイオメモリ32MB SDRAM 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1280×768 最大1,677万色 1280×960 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色	VIA Apollo PLE133T Chipset内蔵グラフィックアクセラレータ 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1280×1024 最大65,536万色	
FDD	3.5インチ(2モード)	-		3.5インチ(2モード)	
HDD	40GB				
メディアドライブ	CD-R/RWドライブ:書込最大8倍速CD-R: 書換最大4倍速CD-RW:読込最大32倍速CD-ROM DVD-ROMドライブ:読込最大12倍速DVD-ROM: 読込最大40倍速CD-ROM	CD-R/RW/DVDコンピネーションドライブ:書込最大 12倍速CD-R、書換最大8倍速CD-RW、読込 最大32倍速CD-ROM、読込最大8倍速DVD-ROM	CD-R/RW/DVDコンピネーションドライブ:書込最大 8倍速CD-R、書換最大8倍速CD-RW、読込 最大32倍速CD-ROM、読込最大8倍速DVD-ROM	CD-ROMドライブ:読込最大52倍速	CD-R/RWドライブ:書込最大24倍速CD-R: 書換最大10倍速CD-RW: 読込最大40倍速CD-ROM
サウンド機能	Intel® 810E Chipset内蔵ソフトウェアオーディオ	Intel® 82801BA Chipset内蔵ソフトウェアオーディオ	Audio Codec CS4229(On-Board)	VIA Apollo PLE133T Chipset内蔵 ソフトウェアオーディオ	
ブロードバンドポート(LAN)	10BASE-TX/10BASE-T(自動認識)				
FAX/モデム*4	V.90対応(データ通信時 最大5.6Kbps/FAX送信時 最大1.4Kbps)モデム:AMRカード/EC11GDRWシリーズ・FC1GSP/FC1GRWPシリーズ、AMRモジュール/FP17GCBシリーズ、PCIカード/FP17GCB2シリーズ				
拡張スロット(空き)	PCix3(1)、AMR×1(0)	PCix2(2)、AMR×1(0)*5	PCix2(1)、AGP×1(0) Low Profile Type	AMR×1(0)、PCix2(2) Low Profile Type	
前面	USB(4ピン)×1、PCカードスロット(Type )×1、 IEEE1394(4ピン)×1	USB(4ピン)×2、PCカードスロット(Type )×2、SDメモリーカードスロット×1、 IEEE1394(4ピン)×1、ヘッドフォン、スピーカー、ミニジャック×1 光ファイバーポート×1、マウスポート、ミニジャック×1	USB(4ピン)×2、AGP×1(0) Low Profile Type	USB(4ピン)×2	
背面	シリアルポート(D-sub9ピン)×1(FP17GCBシリーズを除く)、パラレルポート(D-sub25ピン)×1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)×1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)×1、 ライン出力(ステレオ、ミニジャック)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、モジュラージャック(LINE×1、TEL×1)×2、LAN(RJ45)×1				
電源	AC90-100V、50/60Hz、180W	AC90-100V、50/60Hz、150W	AC90-100V、50/60Hz、150W	AC90-110V、50/60Hz、125W	
消費電力	97W	120W	135W	85W	
省エネルギー法に基づき(エネルギー消費効率)*7	R区分 0.012	R区分 0.0082	R区分 0.009	R区分 0.012	
外形寸法	200(W)×380(H)×360(D)mm*8	89(W)×300(H)×305(D)mm*9	93(W)×310(H)×389(D)mm*9	92(W)×325(H)×382(D)mm*9	
重量	約11.2Kg(本体のみ)		約9Kg(本体のみ)	約7.2Kg(本体のみ)	
単体モデル	EC11GDRW	FP17GCB	FP17GCB2	FC1GSP	FC1GRWP
15インチCRTセット	-		FC1GSP-S5W/FC1GRWP-S5W(LS501UW/15インチヤマハマークCRT)0.28mmドットピッチ、水平周波数H30.0-70.0kHz /垂直周波数V50-120Hz、最大使用可能解像度1280×1024(NI)、表示色フルカラー、OSD、VESA DDC1/2B**対応、MPR 準拠		
17インチCRTセット	EC11GDRW-HM7(HM704UC/17インチダイヤ モンド珑M管CRT)0.25mmAGピッチ、水平周波数 H30.0-96.0kHz/垂直周波数V50-160Hz、最大 使用可能解像度1600×1200(NI)、表示色フルカラー、 OSD、VESA DDC1/2B**対応、MPR 準拠	-			
15インチTFTセット	EC11GDRW-A38/FP17GCB-A38A/AX3818UTC A/15インチTFTカラー液晶)0.297mm画素ピッチ、水平周波 数H30.0-60.0kHz/垂直周波数V55-75Hz、最大使用可能解像度1024×768(NI)、信号入力コネクタ:デジタル 入力(DVI-D)・D-SUBミニ15ピンコネクタ、表示色約1600万色、OSD、VESA DDC2B**対応、MPR /TCO'95準拠		FP17GCB2-A37/FC1GSP-A37/FC1GRWP-A37(AX3817UT A/15インチTFTカラー液晶) 0.297mm画素ピッチ、水平周波数H24.0-60.0kHz/垂直周波数V55-75Hz、最大使用可能解像度1024×768(NI)、 信号入力コネクタ:D-SUBミニ15ピンコネクタ、表示色約1677万色、OSD、VESA DDC2B**対応、MPR /TCO'95準拠		
17インチTFTセット	EC11GDRW-A43 / FP17GCB-A43(AS4316UTC/17インチTFTカラー液晶)0.264mm画素ピッチ、水平周波 数H31.0-81.0kHz/垂直周波数V56-75Hz、最大使用可能解像度1024×768(NI)、信号入力コネクタ:デジタル 入力(DVI-D)・D-SUBミニ15ピンコネクタ、表示色約1677万色、OSD、VESA DDC2B**対応、MPR /TCO'95準拠		-		
使用環境	操作時 温度 10-35 湿度 25-80%(結露なきこと)				
主な付属品	日本語(106+14キー)マルチメディアキーボード(PS/2タイプ)、 2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)	日本語(106+14キー)マルチメディアキーボード(PS/2タイプ)、 2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、縦置きスタンド	日本語(109キー)PS/2タイプ、2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、縦置きスタンド		
初期導入OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition			Microsoft® Windows® XP Professional Edition	

\*1 ビデオメモリとしてメインメモリから最大11MBを使用します。\*2 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。\*3 接続するモニタによって解像度・色数は変わる場合がございます。\*4 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応しております。\*5 AMRスロットは標準搭載メモリスロット専用です。\*6 光デジタルオーディオ出力はヘッドフォンと共用端子です。\*7 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。\*8 コム品を含まない寸法です。\*9 縦置きスタンドを含まない寸法です。

## Microsoft® Windows® XP搭載

Microsoft® Windows® XP Home EditionとMicrosoft® Windows® XP Professional Edition  
搭載のタイプをご用意。ECシリーズ・FPシリーズは、プレインストールソフトも充実しています。

## LAN機能を標準搭載

ブロードバンドポート(LANポート)を標準で搭載。会社内でのLANや家庭でのCATV・ADSLに  
最適です。

## フロントアクセスポート

各シリーズとも周辺機器との接続がよりスムーズになるアクセスポートをフロントに配置しました。  
作業効率がぐんとアップします。

## 選べるドライブとモニタセット

DVD-ROM・CD-R/RWコンピネーションドライブからCD-ROMドライブまで用途に合わせてお  
選びいただけます。また、PC単体だけでなくモニタセットも15インチCRTモニタから17インチ液  
晶モニタまでをご用意しています。

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています。  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)



フリーダイヤル **0120-148-633**(携帯電話、PHS可)  
TEL受付時間 平日 9:00-20:00 土日 9:00-17:00  
(弊社休業日 8/14-15、16、12/31 1/1-2、3-4を除く)  
ただし平日夜間受付は、受付内容はお客様のご希望により異なります。



ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>  
お近くに販売店がない方のため、e-shopもご用意しております。  
フリーダイヤル 0120-118-584(携帯電話、PHS可)

商品について、詳しくは販売店におたずねください。記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。印刷の色は実際の色と多少違うことがあります。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。ダイヤモンドロンは三菱電機株式会社の登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。このカタログに記載の価格および仕様は、2002年2月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21  
TEL: 03-3231-8401(代表)

大阪支店 TEL: 06-6886-5421  
新潟営業所 TEL: 0255-23-9273  
名古屋営業所 TEL: 052-561-3110  
福岡営業所 TEL: 092-761-3488  
テレセ-ルス部 TEL: 0255-21-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>  
株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.com.jp/>

## 主なバンドルソフトウェア一覧

分類	ソフト名	EC11GDRW シリーズ	FP17GCB シリーズ	FP17GCB2 シリーズ	FC1GSP /FC1GRWP シリーズ
インターネット	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0*1	-	-	-
	ホームページ検索・保存	Internet Ninja 2001	-	-	-
ドキュメントビューア	英日/日英翻訳・辞書	コリヤ英和・和英翻訳/バイリンガル Ver3.0	-	-	-
	PDFファイル閲覧	Adobe® Acrobat Reader™	-	-	-
はがき作成	華王 for iijama	-	-	-	-
交通情報検索	乗換案内 2001年10月時刻表対応版*2	-	-	-	-
画像/映像表示・編集	画像編集・管理	HYPER KID インターネットPAK	-	-	-
	フォトレタッチ・画像管理	デジタルWalker	-	-	-
	ビデオ編集	Ulead VideoStudio™ 5.0 SE Basic	-	-	-
		Ulead VideoStudio™ 5.0 SE	-	-	-
音楽・MP3編集	DVDプレーヤー	PowerDVD™ VR-X	-	-	-
	音楽再生(MP3対応)	Microsoft® Windows Media Player 8.0*1	-	-	-
CD-R/RWライティングソフト	B's Recorder GOLD 3.10/B's CLIP 3.10	-	-	-	-
	Win CDR Lite	-	-	-	-
	PRO-G nero	-	-	-	-
ゲーム	AI将棋・AI麻雀・AI麻雀	-	-	-	-

\*1 Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional Editionに含まれます。\*2 路線料金・時刻は変更されることがあります。

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

**安全点検のお願い!** ご使用の際このようなことはありませんか  
コードを動かすと、電気が入り切れたりする、本体ケースが異常に熱い、閉じきれないが、使用中に異常な音や振動などがある、その他の異常がある、

**お願い!** 故障や事故防止のため、コメントがプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ